

## Пасты паяльные СОЛДЕРУС

- ✓ быстрая отгрузка со склада
- ✓ большой ассортимент
- ✓ конкурентные цены
- ✓ протестированы на ведущих предприятиях
- ✓ бесплатные образцы

### ССН62362 Sn62Pb36Ag2 T4 (500гр)



Предназначена для высокоточной SMT пайки. В состав входят специальный термостойкий флюс и порошковый сплав Sn-Pb с низким уровнем окисления, смешанные в вакууме.

T4

### ВСН62362 Sn62Pb36Ag2 T3 (500 гр)



Водосмываемая паста на основе SnPbAg, предназначенная для пайки высокоплотных плат с SMT- компонентами. Паста обладает высокой стабильностью. Не теряет своих свойств при длительном использовании (8 часов непрерывной работы).

T3

### БСН990307 SAC0307 T4 (500 гр)



Бессвинцовая паста предназначена для высокоточного поверхностного монтажа. Несмотря на небольшое содержание серебра, паста имеет отличные свойства за счет высокоэффективного флюса.

T4

### БСН985105 SAC105 T4 (T5) (500 гр)



Высоконадежная бессвинцовая паста с низким содержанием пустот, разработанная для автомобильной электроники и прецизионных процессов поерхностного монтажа. Паста соответствует стандарту IPC-217P-SAC105. Обладает превосходной паяемостью, образуя сплошные паяльные соединения.

T4

T5

## Флюсы СОЛДЕРУС

### 959 АЭ-0 и 959 АЭ-1



Флюс для пайки 959 АЭ-0 ROL0 и 959 АЭ-1 ROL1. Классифицируются как безотмывные жидкие флюсы на спиртовой основе согласно стандарта J-STD-004В. Флюсы можно использовать как для ручной пайки компонентов, так и для пайки волной и селективной пайки. Произведены в России.

ROL1

ROLO

### ФГВСН801АР1 (25 гр)



Флюс-гель на основе ORLO предназначен для использования в припоях с составом SnAgCu и SnPb(Ag). Обладает отличной паяемостью и высокой прочностью паяных швов. Подходит для работе в среде азота и воздуха. Подходит для пайки контактных площадок малого диаметра.

### КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ:

zapros@absolutelectronica.ru  
+7 495 308-00-00, +7 812 380-95-98

Солдерус - зарегистрированный товарный знак

